

REPLAY AS 55°

229643.048



MARCHI

Marks



DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto / Product type: Apparecchi Industriali / Industrial Luminaires

Descrizione / Description: REPLAY AS 55° 1 LM48 840 950mA 184W

Grado di protezione / Degree of protection: IP 66
Protezione agli urti / Impact protection: IK 05 J <1
Temperatura colore / Color temperature: [K] 4000
Classe di isolamento IEC / IEC Insulation class: I

Temperatura operativa / Operating temperature: [ta°] -35/+45°C

Garanzia standard / Standard warranty: [Anni - Years] 3

Regolazione della luce / Light control: Standard *(1) On-Off

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

Flusso nominale / Corrente / Nominal flux / Current: Lm 28600 mA 950

Consumo nominale / Nominal power: [W] 184

Efficienza sorgente LED / LED source efficiency: Lm/W 155

Flusso netto / Net flux: [Lm] 24685

Consumo reale / Total power: [W] 193,7

Efficienza luminosa / Luminous efficiency: [Lm/W] 127

Classe Energetica / Energy class (UE reg. 2019/2015): B

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN60598-2-5, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni / Dimensions: [mm] 391 * 291 * 73

Peso netto / Net weight: [Kg] 8,11

Dimensioni imballo / Packing dimensions: [mm] 430 * 315 * 110

Peso lordo / Gross weight: [Kg] 8,49

Volume / Volume: [m³] 0,015

Q.tà prodotti per imballo / Products q.ty per package: [N°] 1

Q.tà imballi per pallet / Packaged q.ty per pallet: [N°] 40

Superficie esposta al vento / Surface exposed to the wind: [m²] F - L -

Interassi di fissaggio staffa / Bracket fixing distance: [mm - Ø] 280 10,5

Inclinazione / Tilt angle: [°] +90 / -90

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performances

Alimentazione / Power: Driver elettronico / Electronic driver

Tensione / Frequenza / Input Voltage / Frequency: [V] / [Hz] 220 ÷ 240 - 50/60

Corrente di spunto / Inrush current: [230V] 105 A 300 µsec

Fattore di potenza / Power factor: [Cosφ] 0,95

Distorsione armonica / Harmonic distortion: [%] ≤ 7

Protezione alla scarica *(2) / Surge protection: [kV] Line-Earth 6KV, Line-Line 10KV

Flicker / Flicker: [%] ≤ 3


Umidità relativa / Relative humidity: [%] >95

Max. Prodotti in serie / Max. pcs in series: CB B16A 4

229643.048


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry



MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

| | |
|--------------------------------|--|
| Corpo | Alluminio Pressofuso / Aluminum Die Casting |
| Body | [UNI EN 1676:2010 - EN AB-46100] |
| Colore | Antracite / Anthracite |
| Colour | |
| Verniciatura | Verniciatura tipo C4 / C4 Painting class |
| Painting | [UNI EN ISO 12944] hr < 1000 [ISO 9227] |
| Diffuser | - |
| Diffuser | |
| Riflettore | - |
| Reflector | |
| Viteria | Acciaio INOX ASTM 304 A2 |
| Screws | |
| Guarnizione | EPDM 120 Kg/m ³ ±20% |
| Gasket | |
| Connessione / Cablaggio | Connessione Rapida Protetta / Fast Plug Protected [PA6 16A-400V T100 IEC IP66/68 IEC61535] |
| Connection / Wiring | |
| Filtro anti-condensa | - |
| Vent filter | |

SISTEMA OTTICO

Optical System

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Distanza di soglia | [cm] | 150 |
| Distance from the lightned object | | |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio esente RG0 | |
| Photobiological safety | RG0 Risk-exempt group | |
| Apertura Fascio | Asimmetrico 55° / 55° Asymmetric | |
| Beam opening | | |
| Abbagliamento Molesto | [UGR] | < N/A |
| Unified Glare Rating | | |
| Efficienza dell'ottica | % | 86% 0,86 |
| Optics efficiency | | 100% |
| Flusso totale disperso | [%] | - |
| Total lost flux | | |
| Materiale dell'ottica | PMMA Anti-UV | |
| Optic material | | |

SORGENTE LUMINOSA

Light source

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipologia Sorgente | LED | | |
| Light Source | | | |
| Costruttore / N° / Modello | SAMSUNG | 36 | LH508A |
| Maker / N° / Model | | | |
| Indice di resa colore | [IRC] | > 80 | |
| Color Rendering Index | | | |
| Uniformità colore | [SDCM] | 3 Step mc Adams | 840 |
| Uniformity & Chromaticity | | | |
| Vita utile LED | L80 B10 74,000h | - | L80 B10 58,000h |
| Expected LED lifetime | [Ta 25°C] | | [Ta 45°C] |

DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Regolazione della luce ^{*(1)} | .cod+DALI | DALI |
| Light control | | |
| Kit Emergenza | cod.+01 | 1h 8W-1280lm |
| Emergency Kit | | |
| Kit Emergenza | cod.+03 | 3h 8W-1280lm |
| Emergency Kit | | |

28/07/2023

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesti a conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.
C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.

