

WALL-E



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 180lm/W

Plafoniera sporgente a led di ultima generazione, estremamente compatta, caratterizzata da un'altissima efficienza, perfetta per applicazioni residenziali.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.
Diffusore: PC Makrolon® DX.
Moduli LED: alimentati a 250mA, 350mA e 500mA.
Temperatura colore: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.
Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Compact surface mounted LED luminaire of latest-generation, characterized by a very high efficiency, perfect for residential applications.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.
Diffuser: polycarbonate Makrolon® DX.
LED modules: powered at 250mA, 350mA and 500mA.
Color temperature: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Lumen maintenance: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.
Power: 220-240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

MADE IN ITALY

CE

IP43

IK05

ta
-25/+40

CRI≥80

3 YEARS ANNI WARRANTY

A RICHIESTA ON REQUEST

CRI≥90

CAM

DALI

DALI 2

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS


1 COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
Bianco White

2 COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
Nero RAL 9005 RAL 9005 Black


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
 - driver dimmerabile DALI;
 - emergenza 1-3h SA interna.
- CRI90 version;
 - DALI dimmable driver;
 - internal 1-3h maintained emergency.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS




TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.006
290x305x67mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS





Wall-e

Standard

Standard
Bianco RAL 9003
RAL 9003 White



Wall-e

A rcihiesta / On request

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	PESO NETTO Net weight(Kg)
630641.107	1 LM 840	8W	1350	945	250	1,55
630641.111	1 LM 840	11W	1850	1295	350	1,70
630641.115	1 LM 840	16W	2555	1790	500	1,75
630641.106	1 LM 830	8W	1283	900	250	1,55
630641.110	1 LM 830	11W	1757	1230	350	1,70
630641.114	1 LM 830	16W	2430	1705	500	1,75
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver					
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit					0,35
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit					0,54

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = Standard CRI80 xxx7xx.xxx = CRI90
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.