

WALL-E



Plafoniera sporgente a led di ultima generazione, estremamente compatta, caratterizzata da un'altissima efficienza, perfetta per applicazioni residenziali.

Compact surface mounted LED luminaire of latest-generation, characterized by a very high efficiency, perfect for residential applications.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliesteri in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.

Diffusore: PC Makrolon® DX.

Moduli LED: alimentati a 250mA, 350mA e 500mA.

Temperatura colore: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.

Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.

Diffuser: polycarbonate Makrolon® DX.

LED modules: powered at 250mA, 350mA and 500mA.

Color temperature: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Lumen maintenance: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.

Power: 220-240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (over-charge and short circuit protection), Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS


1 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Bianco RAL 9003
RAL 9003 White


2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE pag. 192



DIMENSIONI / DIMENSIONS



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver dimmerabile DALI;
- versione CRI90,*
- emergenza 1-3h SA.
- DALI dimmable driver;
- CRI90 version,*
- 1-3h maintained emergency.

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0,006
290x305x67mm

1 Pcs
40 pcs



CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
630641.107	1 LM 840	8W	1350	945	250	○	1,55
630641.111	1 LM 840	11W	1850	1295	350	○	1,70
630641.115	1 LM 840	16W	2555	1790	500	○	1,75
630641.106	1 LM 830	8W	1283	900	250	○	1,55
630641.110	1 LM 830	11W	1757	1230	350	○	1,70
630641.114	1 LM 830	16W	2430	1705	500	○	1,75
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit						0,35
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit						0,54

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.