

Switch PMR
717Switch OP
718

Plafoniera a led da incasso in appoggio in controsoffitti con pannelli modulari e struttura portante a vista, caratterizzata da un'alta efficienza, ed eccellente controllo dell'abbagliamento, perfetta per illuminare locali ad uso civile o commerciale, quali scuole, uffici, negozi.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliesteri in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.
Diffusore: versione **OP** in PMMA opale (UGR<20) o versione **PRM**, prismaticizzata a bassa luminanza, (UGR <19).
Moduli LED: alimentati a 300, 500mA e 700mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi.
Temperatura di colore: 3000K, 4000K, 6500K CRI>80.
Durata utile: 72.000h L80B10 @ta25, 55.000h L80B10 @tamax.
Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.

Recessed mounted LED luminaire, suitable for lay-in installation into exposed tee ceilings, designed with a remarkable high efficiency and excellent glare control, ideal for commercial, residential, civil areas applications as schools, stores, offices.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.
Diffuser: **OP** version in opal polycarbonate (UGR<20) or **PRM** version, with low luminance prismatic diffuser (UGR<19).
LED modules: powered at 300mA, 500mA and 700mA, realized with B/C system, for the reduction of shadows and reflections.
Color temperature: CCT 3000K, 4000K, 6500K CRI>80.
Expected lifetime: 72.000h L80B10 @ta25, 55.000h L80B10 @ tamax.
Power supply: 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2





COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1 COLORE STANDARD
STANDARD COLOURBianco RAL 9003
RAL 9003 White

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



Switch PRM
717Switch OP
718

TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE pag. 208

CCT 4000K
COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

3000K 4000K 6500K

DIMENSIONI / DIMENSIONS



[mm]



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0,038
645x615x95mm1 Pcs
44 pcs

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;*
- SPD 12kV;
- driver dimmerabile 1-10V e DALI;
- telaio da incasso per cartongesso;
- emergenza 1-3h SA interna;
- sistema di controllo tecnologia Bluetooth.
- CRI90 version;*
- SPD 12kV;
- 1-10V and DALI dimmable driver;
- frame for cardboard ceiling installation;
- internal 1-3h maintained emergency;
- control system based on Bluetooth technology.

DETTAGLI / DETAILS

Installazione in appoggio
False ceiling recessed installationInstallazione su cartongesso con telaio
Plaster card board recessed installation
with frameTelaio per installazione su cartongesso,
a richiesta
Frame for plaster card board recessed,
on request
962001.001

	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	A (mm)	B (mm)	UGR	PESO NETTO Net weight(Kg)
Switch PRM	717641.112	1 LB 840	12W	2150	1505	300	593	593	<19	3,40
	717641.121	1 LB 840	20W	3420	2370	500	593	593	<19	3,40
	717641.135	1 LB 840	35W	5625	3940	700	593	593	<19	3,40
Switch OP	718641.112	1 LB 840	12W	2150	1290	300	593	593	<20	3,40
	718641.121	1 LB 840	20W	3420	2055	500	593	593	<20	3,40
	718641.135	1 LB 840	35W	5625	3375	700	593	593	<20	3,40
	code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver								
	code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit								0,35
	code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit								0,54
	962001.001	Telaio da incasso per cartongesso Plaster cardboard recessing frame								0,50
	990000.200	Dispositivo Casambi Casambi device								
	990000.102	Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch								

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
 CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.