


SHINY

721641.222

MARCHI

Marks



DATI PRODOTTO


Product Data

Tipologia di prodotto Product type	Apparecchio da incasso / Recessed luminaire					
Descrizione Description	SHINY	840	22 W	450 mA	IP 20/43	BN
Grado di protezione Degree of protection	IP			20/43		
Protezione agli urti Impact protection	IK	05	J	0,7		
Temperatura colore Color temperature	[K]			4000		
Classe di isolamento IEC IEC Insulation class			I			
Temperatura operativa Operating temperature	[ta°]			-25/+45°C		
Garanzia standard Standard warranty	[Anni - Years]			3		
Regolazione della luce Light control				On-Off		

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale Average typical flux	Lm	3440	mA	450
Consumo nominale Nominal power	[W]		22	
Efficienza sorgente LED LED source efficiency	Lm/W		156	
Flusso netto medio Average typical output	[Lm]		2410	
Consumo reale Total power	[W]		23,16	
Efficienza luminosa Luminous efficiency	[Lm/W]		104	
Classe Energetica Energy class (UE reg. 2019/2015)			C	



STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471, UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni Dimensions	[mm]	593	*	593	*	37
Peso netto Net weight	[Kg]			4,62		
Dimensioni imballo Packing dimensions	[mm]	605	*	605	*	50
Peso lordo Gross weight	[Kg]			5,03		
Volume Volume	[m³]			0,018		
Q.tà prodotti per imballo Products q.ty per package	[N°]			1		
Q.tà imballi per pallet Packaged q.ty per pallet	[N°]			44		
Superficie esposta al vento Surface exposed to the wind	[m²]	F	-	L	-	
Interassi di fissaggio staffa Bracket fixing distance	[mm - Ø]			-		-
Inclinazione Tilt angle	[°]			-		

PRESTAZIONI ELETTRICHE


Power Performance

Alimentazione Power	Driver elettronico/Electronic driver			
Tensione / Frequenza Input Voltage / Frequency	[V] / [Hz]	220 ÷ 240	-	50/60
Corrente di spunto Inrush current	[A]		20 A	165 µsec
Fattore di potenza Power factor	[Cosφ]			0,95
Distorsione armonica THD Harmonic distortion THD	[%]			≤ 9
Protezione alla scarica *(2) Surge protection	[kV]		L-N 1KV	L/L 2KV
Flicker Flicker	[%]			≤ 3
Umidità relativa Relative humidity	[UR]			<95%
Max. Prodotti in serie Max. pcs in series		CB B16A		15

721641.222


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry



MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Acciaio in lastra / Steel sheet		
Colore Colour	BN	Bianco / White [RAL9003]	
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]		
Diffuser Diffuser	PMMA Opale / Opal PMMA Anti UV		
Riflettore Reflector	-		
Materiale dell'ottica Optics material	-		
Viteria Screws	Zincata/Galvanized		
Guarnizione Gasket	-		
Connessione / Cablaggio Connection / Wiring	Morsetto a pressione / Push terminal block		
Resistenza alla nebbia salina Saline mist resistance	[hr]	-	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]	100	
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 / RG0 Risk-exempt group		
Apertura Fascio beam opening	120°		
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	<	19
Efficienza dell'ottica Optics efficiency	%	70%	0,70 100%
Flusso totale disperso Total lost flux	[%]	-	

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	LED		
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	SAMSUNG	-	LM281B+
Indice di resa colore Color Rendering Index	[IRC]	> 80	
Uniformità colore Uniformity & Chromaticity	[SDCM]	3 Step mc Adams	840
Vita utile LED Expected lifetime/Life Time LED	L80 B10 72,000 h [Ta 25°C]	-	L80 B10 55,000 h [Ta 45°C]

DOTAZIONI EXTRA

Extra equipment

Kit Emergenza 1hr 1hr Emergency kit	.cod+01	A richiesta/on request
Kit Emergenza 3hr 3hr Emergency kit	.cod+03	A richiesta/on request
Regolazione della luce ⁽¹⁾ Light control	.cod+DALI	Reattore Dimmerabile DALI

20/06/2024

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richi esta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.