


BLOCK 4

639732.404



MARCHI

Marks



DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto	Apparecchio da soffitto / Surface luminaire					
Product type						
Descrizione	BLOCK 4	940	13 W	300 mA	IP 20/43	NR
Description						

Grado di protezione	IP	20/43			
Degree of protection					
Protezione agli urti	IK	05	J	0,7	
Impact protection					
Temperatura colore	[K]	4000			
Color temperature					
Classe di isolamento IEC	I				
IEC Insulation class					

Temperatura operativa	[ta°]	-25/+40°C
Operating temperature		
Garanzia standard	[Anni - Years]	3
Standard warranty		
Regolazione della luce		On-Off
Light control		

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale	Lm	2125	-	300
Average typical flux				
Consumo nominale	[W]		13	
Nominal power				
Efficienza sorgente LED	Lm/W		163	
LED source efficiency				
Flusso netto medio	[Lm]		1700	
Avarage typical output				
Consumo reale	[W]		16	
Total power				
Efficienza luminosa	[Lm/W]		109	
Luminous efficiency				
Classe Energetica		F		
Energy class (UE reg. 2019/2015)				
EPREL		1818178		
EPREL				

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni	[mm]	270	*	270	*	40
Dimensions						
Peso netto	[Kg]	1,30				
Net weight						

Dimensioni imballo	[mm]	310	*	260	*	70
Packing dimensions						
Peso lordo	[Kg]			1,44		
Gross weight						
Volume	[m³]			0,006		
Volume						
Q.tà prodotti per imballo	[N°]			1		
Products q.ty per package						
Q.tà imballi per pallet	[N°]			50		
Packaged q.ty per pallet						
Superficie esposta al vento	[m²]	F	-	L	-	
Surface exposed to the wind						
Interassi di fissaggio staffa	[mm - Ø]		-		-	
Bracket fixing distance						
Inclinazione	[°]			-		
Tilt angle						

PRESTAZIONI ELETTRICHE


Power Performance

Alimentazione	Driver elettronico/Electronic driver			
Power				
Tensione / Frequenza	[V] / [Hz] ±10%	220 ÷ 240	-	50/60
Input Voltage / Frequency				
Corrente di spunto	[A]	15 A		244 µsec
Inrush current				
Fattore di potenza	[Cosφ]	0,83		
Power factor				
Distorsione armonica THD	[%]	≤ 14		
Harmonic distortion THD				
Protezione alla scarica *(2)	[kV]	L-N 1KV		L/L 1KV
Surge protection				
Flicker	[%]	≤ 5		
Flicker				
Umidità relativa	[UR]	<95%		
Relative humidity				
Max. Prodotti in serie	CB B16A	35		
Max. pcs in series				

639732.404


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry



MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo	Acciaio in lastra / Steel sheet	
Body		
Colore	NR	Nero / Black [RAL9005]
Colour		
Verniciatura	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]	
Painting		
Materiale dell'ottica	PMMA Anti-UV [HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]	
Optics material		
Viteria	Zincata/Galvanized	
Screws		

Connezione / Cablaggio

Connection / Wiring

Morsetto a pressione / Push terminal block

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente	LED	
Light Source		
Costruttore / N° / Modello	VOSSLOH	-
Maker / N° / Model		
Indice di resa colore	[CRI]	> 90
Color Rendering Index		
Uniformità colore	[SDCM]	3 Step mc Adams
Uniformity & Chromaticity		
Vita utile LED	L80 B10 72,000 h	L80 B10 55,000 h
Expected lifetimeLife Time LED	[Ta 25°C]	[Ta 45°C]

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	100
Distance from the lightned object		
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio esente RG0 /	
Photobiological safety	RG0 Risk-exempt group	
Apertura Fascio	90°	
beam opening		
Abbagliamento Molesto	[UGR]	< 19
Unified Glare Rating		
Efficienza dell'ottica	%	80%
Optics efficiency		
Flusso totale disperso	[%]	-
Total lost flux		

DOTAZIONI EXTRA

Extra equipment

Regolazione della luce ⁽¹⁾	.cod+DALI	Reattore Dimmerabile DALI
Light control		

04/04/2025

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.