

A-Click - Down

6059T01840W.1014

A-Click - Down 90° 840 14W 300mA IP40 W



MARCHI

Marks



IP40

IK05

DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto

Product type

Apparecchio a parete / Wall mounted luminaires

Descrizione

Description

A-Click - Down 840 14,0 W 300 mA IP 40 W

Grado di protezione

Degree of protection

IP 40

Protezione agli urti

Impact protection

IK 05 J 0,7

Temperatura colore, CRI

Color temperature, CRI

K 4000 CRI 80

Classe di isolamento IEC

IEC Insulation class

I

Temperatura operativa

Operating temperature

ta° -25°C / +35°C

Garanzia standard - Anni

Standard warranty - Years

3

Regolazione della luce

Light control

On-Off

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale Totale

Average typical flux Total

Lm 2530 mA 300

Consumo nominale

Nominal power

W 14,0

Efficienza sorgente LED

LED source efficiency

Lm/W 181

Tot

Flusso netto

Lumen output

Lm 2115

Efficienza luminosa

Luminous efficiency

Lm/W 128

Efficienza dell'ottica

Optics efficiency

84%

Classe Energetica

Energy class (UE reg. 2019/2015)

E

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1

EN62471, UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni

Dimensions

mm 610 * 135 * 56

Peso netto

Net weight

Kg 2,410

Dimensioni Foratura

Dimensions cut out

mm 282 * 38

Dimensioni imballo

Packing dimensions

mm 675 * 155 * 85

Peso lordo

Gross weight

Kg 2,550

Volume

Volume

m³ 0,009

Q.tà prodotti per imballo

Products q.ty per package

N° 4

Q.tà imballi per pallet

Packaged q.ty per pallet

N° 50

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performance

Alimentazione

Power

Driver elettronico/Electronic driver

Tensione / Frequenza

Input Voltage / Frequency

V / Hz ±10% 220 ÷ 240 - 50/60

Consumo reale

Total power

W 16

Corrente di spunto

Inrush current

A 15 A 244 µsec

Fattore di potenza

Power factor

Cosφ 0,85

Distorsione armonica THD

Harmonic distortion THD

% ≤ 14

Protezione alla scarica ⁽²⁾

Surge protection

kV L-N 1KV L/L 1KV

Flicker

Flicker

% ≤ 5

Umidità relativa

Relative humidity

UR <95%

Max. Prodotti in serie

Max. pcs in series


CB B16A 35

A-Click - Down 90° 840 14W 300mA IP40 W

6059T01840W.1014


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry



MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Acciaio in lastra / Steel sheet
Colore Colour	W Bianco / White [RAL9003]
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]
Finitura Diffuser	Goffrato / Embossed
Materiale dell'ottica Optics material	PMMA Anti-UV [HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]
Viteria Screws	Zincata/Galvanized

Connezzione / Cablaggio

Connection / Wiring

Morsetto a pressione / Push terminal block

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	ZVEI Code	LED	[SDCM]	3 Step mc Adams
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	VOSSLOH	EPREL		1184653
Vita utile LED Expected lifetimeLife Time LED	L80 B10 80,000	+25°C		L80 B10 50,000 +35°C

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]	100
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 / RG0 Risk-exempt group	
Apertura Fascio beam opening	90°	
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	< 19
Lm in modalità emergenza lm in emergency mode	[lm]	453

DOTAZIONI EXTRA

Extra equipment

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.