

Nimbus - Down - C-System

656MP30840W.3027

Nimbus - Down - C-System 90° 840 27W 200mA IP43 W



MARCHI

Marks



IP43

IK05



DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto Product type	Apparecchio lineare in fila continua Continuous row linear luminaire				
Descrizione Description	Nimbus - Down - C-System 840 27,0 W 200 mA				
Grado di protezione Degree of protection	IP				43
Protezione agli urti Impact protection	IK		05	J	0,7
Temperatura colore, CRI Color temperature , CRI	K	4000	CRI	80	
Classe di isolamento IEC IEC Insulation class			I		
Temperatura operativa Operating temperature	ta°		-25°C	/	+40°C
Garanzia standard - Anni Standard warranty - Years			3		
Regolazione della luce Light control				On-Off	

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Illuminazione inferiore Lower lighting	Lm	W	mA	OE	Lm/W	UE reg.
Valori Nominali Nominal Values	5250	27,0		70%	194	-
Valori Reali Real Values	3675	28,4	200	-	129	E
Vita utile LED Expected lifetimeLife Time LED	L80 B10 80,000 +25°C		-	L80 B20 50,000 +40°C		

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471,UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni Dimensions	mm	1682	*	44	*	82
Peso netto Net weight	Kg			3,350		
Dimensioni imballo Packing dimensions	mm	1702	*	50	*	90
Peso lordo Gross weight	Kg			3,400		
Volume Volume	m³			0,008		
Q.tà prodotti per imballo Products q.ty per package	N°			1		
Q.tà imballi per pallet Packaged q.ty per pallet	N°			40		

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performance


Alimentazione Power	Driver elettronico/Electronic driver				
Tensione / Frequenza Input Voltage / Frequency	V / Hz ±10%	220 ÷ 240	-	50/60	
Corrente di spunto Inrush current		5 A		50 µsec	
Fattore di potenza Power factor	Cosφ			0,95	
Distorsione armonica THD Harmonic distortion THD	%			≤ 10	
Protezione alla scarica ^{*(2)} Surge protection	kV	L-N 2		L/L 4	
Flicker Flicker	%			≤ 3	
Umidità relativa Relative humidity	UR			<95%	
Max. Prodotti in serie Max. pcs in series	CB B16A			30	

Nimbus - Down - C-System 90° 840 27W 200mA IP43 W

656MP30840W.3027


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry



MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Alluminio Estruso / Aluminum Extrude EN AW-6060		
Colore Colour	W	Bianco / White [RAL9003]	
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]		
Finitura Diffuser	Goffrato / Embossed		
Materiale del Diffusore Diffuser Material	PMMA Opale / Opal PMMA Anti UV		
Viteria Screws	Zincata/Galvanized		

Connessione / Cablaggio Connection / Wiring	Morsetto a pressione / Push terminal block
---	--

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	ZVEI Code	LED	[SDCM]	3 Step mc Adams
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	TCI	EPREL	777121	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]	100
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 / RG0 Risk-exempt group	
Apertura Fascio beam opening	90°	
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	< 19
Lm in modalità emergenza lm in emergency mode	[lm]	583

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.