

**NIMBUS** è una soluzione lineare stand-alone a LED, progettata per installazione diretta a soffitto o in sospensione. Offre un'elevatissima efficienza luminosa, comfort visivo e controllo dell'abbagliamento, con emissione mono-direzionale verso il basso (down) o bi-direzionale (up & down). Il design elegante e minimale la rende ideale per uffici, showroom, ambienti lavorativi e spazi commerciali espositivi.

**Caratteristiche tecniche:**

- **Corpo:** estruso in alluminio anodizzato e verniciato
- **Diffusore:** in PMMA anti-UV opale e microprismatizzato
- **Moduli LED:** ad altissima efficienza, alimentati a 200mA e 350mA
- **Temperatura colore:** 3000K / 4000K
- **Indice di resa cromatica:** CRI >80 (CRI >90 su richiesta)
- **Durata utile:** 80.000h L80B10 @ta25 / 50.000h L80B20 @tamax
- **Alimentazione:** driver 220–240V, 50/60Hz, ripple free, sistema SP (protezione da sovraccarico e cortocircuito), PFC attivo
- **Fissaggio a soffitto:** kit standard con 2 clips in acciaio
- **Classe di protezione:** Classe I, IK05, IP43
- **Controllo:** predisposto per DALI e Bluetooth
- **Compatibilità ambientale:** predisposto per progetti CAM
- **Personalizzazioni disponibili:**
  - Colore corpo: bianco, nero, altri su richiesta
  - Griglie: nere, bianche, traslucide
  - Kit sospensione: disponibile su richiesta
- **Flussi luminosi:**
  - Versione monodirezionale: da 3500lm – 18W @200mA fino a 11900lm – 64W @350mA
  - Versione bidirezionale: da 2450lm down / 660lm up – 23W @200mA fino a 11900lm down / 2070lm up – 75W @350mA